

# Rio LDL455 26W

## **M-Serien** – den nya smarta serien av LED-downlights från **Rio**.

**Rio LDL455 26W** ingår i M-Serien: Rios nya flexibla modulbaserade serie av downlights. Serien bygger på en LED-modul som passar i ett stort antal downlights (ringar) och kan drivas i 500mA (18W), 700mA (26W) och 900mA (34W).

Reflektorerna är enkla att byta om man vill ha en annan spridningsvinkel och serien har ett stort utbud av tillbehör, såsom klara och matta glas, glas som ger en rektangulär ljusbild, bikakeraster osv.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Systemeffekt | 26 W |
| Ström | 700 mA |
| Nätspänning | 220-240 V (drivdon) |
| Kelvin (CCT) och ljusfärg | 2700 K (varmvit)<br>3000 K (varmvit)<br>3000 K (vivid white)<br>4000 K (vit) |
| Ljusflöde, lm | 2700 K: 2421 lm<br>3000 K: 2613 lm<br>3000 K: VW 2481 lm<br>‘4000 K: (CRI > 95) 2414 lm |
| Färgåtergivning | CRI > 90 (Ra) |
| Färgtolerans (SDCM) | 3 |
| Spridningsvinkel | 17°<br>24°<br>40°<br>60° |
| UGR | N/A |
| IP-klass | 20 |
| Montering | Infälld med clips |
| Diameter | Ø 163 mm |
| Håltagning | Ø 150 mm |
| Höjd infälld del | 144 mm |
| Vikt | 0,75 kg |
| Armaturstomme | Lackerad aluminium |
| Dimbar | Ja |
| Skyddsklass | III |
| Livslängd | (L80) 50,000 h Ta 25° C |
| Livslängd drivdon | 50,000 h / 10 % |
| Godkännandemärkning | CE |
| Garanti | 5 år |

## Rio **LDL455** 26W
## On/Off

| | |
|---|---|
| 2700 K, 17˚ | LDL455JH262717 |
| 3000 K, 17˚ | LDL455JH263017 |
| 3000 K, 17˚, VW | VWLDL455JH263017 |
| 4000 K, 17˚ | LDL455JH264017 |
| 2700 K, 24˚ | LDL455JH262724 |
| 3000 K, 24˚ | LDL455JH263024 |
| 3000 K, 24˚, VW | VWLDL455JH263024 |
| 4000 K, 24˚ | LDL455JH264024 |
| 2700 K, 40˚ | LDL455JH262740 |
| 3000 K, 40˚ | LDL455JH263040 |
| 3000 K, 40˚, VW | VWLDL455JH263040 |
| 4000 K, 40˚ | LDL455JH264040 |
| 2700 K, 60˚ | LDL455JH262760 |
| 3000 K, 60˚ | LDL455JH263060 |
| 3000 K, 60˚, VW | VWLDL455JH263060 |
| 4000 K, 60˚ | LDL455JH264060 |

## Rio **LDL455** 26W
## Push/Switch-Dim

| | |
|---|---|
| 2700 K, 17° | LDL455JH262717P |
| 3000 K, 17° | LDL455JH263017P |
| 3000 K, 17°, VW | VWLDL455JH263017P |
| 4000 K, 17° | LDL455JH264017P |
| 2700 K, 24° | LDL455JH262724P |
| 3000 K, 24° | LDL455JH263024P |
| 3000 K, 24°, VW | VWLDL455JH263024P |
| 4000 K, 24° | LDL455JH264024P |
| 2700 K, 40° | LDL455JH262740P |
| 3000 K, 40° | LDL455JH263040P |
| 3000 K, 40°, VW | VWLDL455JH263040P |
| 4000 K, 40° | LDL455JH264040P |
| 2700 K, 60° | LDL455JH262760P |
| 3000 K, 60° | LDL455JH263060P |
| 3000 K, 60°, VW | VWLDL455JH263060P |
| 4000 K, 60° | LDL455JH264060P |

## Rio **LDL455** 26W
## DALI

| | |
|---|---|
| 2700 K, 17° | LDL455JH262717D |
| 3000 K, 17° | LDL455JH263017D |
| 3000 K, 17°, VW | VWLDL455JH263017D |
| 4000 K, 17° | LDL455JH264017D |
| 2700 K, 24° | LDL455JH262724D |
| 3000 K, 24° | LDL455JH263024D |
| 3000 K, 24°, VW | VWLDL455JH263024D |
| 4000 K, 24° | LDL455JH264024D |
| 2700 K, 40° | LDL455JH262740D |
| 3000 K, 40° | LDL455JH263040D |
| 3000 K, 40°, VW | VWLDL455JH263040D |
| 4000 K, 40° | LDL455JH264040D |
| 2700 K, 60° | LDL455JH262760D |
| 3000 K, 60° | LDL455JH263060D |
| 3000 K, 60°, VW | VWLDL455JH263060D |
| 4000 K, 60° | LDL455JH264060D |

## Säkringstabell

**Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.**

| Typ av automatsäkring | C10 | C13 | C16 | C20 | B10 | B13 | B16 | B20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tänd/släck | 52 | - | 85 | 104 | 32 | - | 50 | 62 |
| DALI/Push-Switch Dim | 21 | 30 | 36 | 46 | 13 | 18 | 22 | 28 |

