



Rio Bright LDL307

Rio Bright LDL307 är en downlight på 4.6W/500mA och vinklinsbar med 30°.

Snygg, stabil och effektiv downlight för infällt montage. Perfekt för allmänljus i privat och offentlig miljö. Armaturen levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik, placering och antal.

Specifikationer

Systemeffekt	5,5 W (LED 4,6 W)
Ström	500 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 390 lm 3000 K: 415 lm 4000 K: 440 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	15° 24° 40° 60°
UGR	N/A
IP-klass	44
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 82 mm
Håltagning	Ø 70 mm
Höjd infälld del	40 mm
Vikt	0,15 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio Bright LDL307 utan drivdon

Mattvit, 2700 K, 24°	7466497
Mattvit, 2700 K, 40°	7466498
Mattvit, 3000 K, 24°	7466499
Mattvit, 3000 K, 40°	7466501
Grå, 2700 K, 24°	7466882
Grå, 2700 K, 40°	7466883
Grå, 3000 K, 24°	7466884
Grå, 3000 K, 40°	7466885
Svart, 2700 K, 24°	7466904
Svart, 2700 K, 40°	7466905
Svart, 3000 K, 24°	7466906
Svart, 3000 K, 40°	7466907

Rio Bright LDL307 med drivdon för fasdim (fram-/bakkant)

Mattvit, 2700 K, 24°	7466503
Mattvit, 2700 K, 40°	7466505
Mattvit, 3000 K, 24°	7466507
Mattvit, 3000 K, 40°	7466509
Grå, 2700 K, 24°	7466886
Grå, 2700 K, 40°	7466889
Grå, 3000 K, 24°	7466902
Grå, 3000 K, 40°	7466903
Svart, 2700 K, 24°	7466908
Svart, 2700 K, 40°	7466909
Svart, 3000 K, 24°	7466918
Svart, 3000 K, 40°	7466919

Rio Bright LDL307 finns på lager i ovanstående konfigurationer samt med 15° och 60° spridningsvinkel och i 4000K. Dessutom finns den nu också i borstad stål i samtliga ljusfärger och spridningsvinklar.

Rio Bright LDL307 kan på förfrågan även levereras med drivdon för annan ljusstyrning, typ DALI eller Push/Switch-Dim.

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Drivdon FasDim	74	-	118	148	35	-	56	70

