



Rio Super Bright LDL319 7W

Rio Super Bright LDL319 7W är en downlight på 7W/350mA och vinklingsbar med 30°.

Snygg, stabil och effektiv downlight för infällt montage. Perfekt för allmänljus i privat och offentlig miljö. Armaturen levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik, placering och antal.

Specifikationer

Systemeffekt	7,3 W (LED 7 W)
Ström	350 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 440 lm 3000 K: 510 lm 4000 K: 540 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	17° 24° 40° 60°
UGR	N/A
IP-klass	44
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 82 mm
Håltagning	Ø 70 mm
Höjd infälld del	40 mm
Vikt	0,15 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio Super Bright LDL319 7W utan drivdon

Mattvit, 2700 K, 24°	7466958
Mattvit, 2700 K, 40°	7466959
Mattvit, 3000 K, 24°	7466964
Mattvit, 3000 K, 40°	7466968
Grå, 2700 K, 24°	7466969
Grå, 2700 K, 40°	7466973
Grå, 3000 K, 24°	7466974
Grå, 3000 K, 40°	7466977
Svart, 2700 K, 24°	7466823
Svart, 2700 K, 40°	7466824
Svart, 3000 K, 24°	7466978
Svart, 3000 K, 40°	7466979

Rio Super Bright LDL319 7W med drivdon för fasdim (fram-/bakkant)

Mattvit, 2700 K, 24°	7466980
Mattvit, 2700 K, 40°	7466981
Mattvit, 3000 K, 24°	7466982
Mattvit, 3000 K, 40°	7466983
Grå, 2700 K, 24°	7466984
Grå, 2700 K, 40°	7466987
Grå, 3000 K, 24°	7466988
Grå, 3000 K, 40°	7466989
Svart, 2700 K, 24°	7466990
Svart, 2700 K, 40°	7466991
Svart, 3000 K, 24°	7466992
Svart, 3000 K, 40°	7466993

Rio Super Bright LDL319 7W finns på lager i ovanstående konfigurationer samt med 15° och 60° spridningsvinkel och i 4000K. Dessutom finns den nu också i borstad stål i samtliga ljusfärger och spridningsvinklar.

Rio Super Bright LDL319 7W kan på förfrågan även levereras med drivdon för annan ljusstyrning typ DALI eller Push/Switch-Dim.

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Drivdon FasDim	74	-	118	148	35	-	56	70

