



Rio Super Bright LDL319 9W

Rio Super Bright LDL319 9W är en downlight på 9W/500mA och vinklingsbar med 30°.

Snygg, stabil och effektiv downlight för infällt montage. Perfekt för allmänljus i privat och offentlig miljö. Armaturen levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik, placering och antal.

Specifikationer

Systemeffekt	10 W (LED 9 W)
Ström	500 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 600 lm 3000 K: 685 lm 4000 K: 730 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	15° 24° 40° 60°
UGR	N/A
IP-klass	44
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 82 mm
Håltagning	Ø 70 mm
Höjd infälld del	40 mm
Vikt	0,15 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio Super Bright LDL319 9W utan drivdon

Mattvit, 2700 K, 24°	7465248
Mattvit, 2700 K, 40°	7465249
Mattvit, 3000 K, 24°	7465251
Mattvit, 3000 K, 40°	7465253
Grå, 2700 K, 24°	7466847
Grå, 2700 K, 40°	7466848
Grå, 3000 K, 24°	7466849
Grå, 3000 K, 40°	7466851
Svart, 2700 K, 24°	7466871
Svart, 2700 K, 40°	7466873
Svart, 3000 K, 24°	7466951
Svart, 3000 K, 40°	7466875

Rio Super Bright LDL319 9W med drivdon för fasdim (fram-/bakkant)

Mattvit, 2700 K, 24°	7465255
Mattvit, 2700 K, 40°	7465257
Mattvit, 3000 K, 24°	7465259
Mattvit, 3000 K, 40°	7465265
Grå, 2700 K, 24°	7466865
Grå, 2700 K, 40°	7466866
Grå, 3000 K, 24°	7466867
Grå, 3000 K, 40°	7466868
Svart, 2700 K, 24°	7466877
Svart, 2700 K, 40°	7466957
Svart, 3000 K, 24°	7466879
Svart, 3000 K, 40°	7466881

Rio Super Bright LDL319 9W finns på lager i ovanstående konfigurationer samt med 15° och 60° spridningsvinkel och i 4000K. Dessutom finns den nu också i borstad stål i samtliga ljusfärger och spridningsvinklar.

Rio Super Bright LDL319 9W kan på förfrågan även levereras med drivdon för annan ljusstyrning typ DALI eller Push/Switch-Dim.

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Drivdon FasDim	74	-	118	148	35	-	56	70

