



Rio Super Bright White LDL319

Rio Super Bright White LDL319 är en downlight med vit reflektor, 7W/350mA och 9W/500mA, vinklingsbar med 30°.

Snygg, stabil och effektiv downlight för infällt montage. Perfekt för allmänljus i privat och offentlig miljö. Armaturen levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik, placering och antal.

Specifikationer

Systemeffekt	7,3 W (LED 7 W) 10 W (LED 9 W)
Ström	350 mA (7 W) 500 mA (9 W)
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm, 7W	2700 K: 440 lm 3000 K: 510 lm 4000 K: 540 lm
Ljusflöde, lm, 9W	2700 K: 600 lm 3000 K: 685 lm 4000 K: 730 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	40°
UGR	N/A
IP-klass	44
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 82 mm
Håltagning	Ø 70 mm
Höjd infälld del	40 mm
Vikt	0,15 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio Super Bright White LDL319 7W utan drivdon

2700 K, 40°	7468278
3000 K, 40°	7468279

Rio Super Bright White LDL319 7W med drivdon

2700 K, 40°	7468294
3000 K, 40°	7468299

Rio Super Bright White LDL319 9W utan drivdon

2700 K, 40°	7466943
3000 K, 40°	7466944

Rio Super Bright White LDL319 9W med drivdon

2700 K, 40°	7466949
3000 K, 40°	7466950

Rio Super Bright White LDL319 finns på lager i ovanstående konfigurationer men kan även beställas i 4000K.

Rio Super Bright White LDL319 kan på förfrågan även levereras med drivdon för annan ljusstyrning typ DALI eller Push/Switch-Dim.

Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.

Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Drivdon FasDim	74	-	118	148	35	-	56	70

