



Rio White LDL307

Rio White LDL307 är en downlight med vit reflektor på 4.6W/500mA och vinklingsbar med 30°.

Snygg, stabil och effektiv downlight för infällt montage. Perfekt för allmänljus i privat och offentlig miljö. Armaturen levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik, placering och antal.

Rio White LDL307 utan drivdon

Mattvit, 2700 K	7463947
Mattvit, 3000 K	7463374
Mattvit, 4000 K	7464476
Borstat stål, 2700 K	7463948
Borstat stål, 3000 K	7463949
Borstat stål, 4000 K	7464477

Rio White LDL307 med drivdon för fasdim (fram-/bakkant)

Mattvit, 2700 K	7464470
Mattvit, 3000 K	7464472
Mattvit, 4000 K	7464474
Borstat stål, 2700 K	7464471
Borstat stål, 3000 K	7464473
Borstat stål, 4000 K	7464475

Specifikationer


Systemeffekt	5,5 W (LED 4,6 W)
Ström	500 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 390 lm 3000 K: 415 lm 4000 K: 440 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	17° 24° 40° 60°
UGR	N/A
IP-klass	44
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 82 mm
Håltagning	Ø 70 mm
Höjd infälld del	40 mm
Vikt	0,15 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio White LDL307 kan på förfrågan även levereras med drivdon för annan ljusstyrning typ DALI eller Push/Switch-Dim.


Säkringstabell

Maximal belastning av automatsäkring i förhållande till startströmmar.



Typ av automatsäkring	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Drivdon FasDim	74	-	118	148	35	-	56	70




Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodslampor.



LED

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.



874/2012