



LED-Strip HQ IP67

LED-strip för proffs med mycket god färgåtergivning och högt ljusflöde. Levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik.

Specifikationer

Systemeffekt	4,8 W/m 9,6 W/m 14,4 W/m
Spänning	24V DC
Nätspänning	N/A
Kelvin (CCT) och ljusfärg	2700 K (varmvit) 3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	4,8 W/m: 420 lm/m 9,6 W/m: 1100-1200 lm/m 14,4 W/m: 1400-1500 lm/m
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	N/A
Spridningsvinkel	120°
Antal LED/m	4,8 W: 60 leds 9,6 W: 120 leds 14,4 W: 60 leds
IP-klass	67
Montering	Självhäftande tejp
Bredd	4,8 W: 8 mm 9,6 W: 10 mm 14,4 W: 10 mm
Håltagning	N/A
Höjd infälld del	N/A
Vikt	0,1 kg
Armaturstomme	PCB
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L70) 40,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	N/A
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

LED-Strip HQ IP67 4,8 W/m

2700 K, 5 m rulle	862448672
3000 K, 5 m rulle	862448673
4000 K, 5 m rulle	862448674
2700 K, löpmeter	862448672-LÖP
3000 K, löpmeter	862448673-LÖP
4000 K, löpmeter	862448674-LÖP

LED-Strip HQ IP67 9,6 W/m

2700 K, 5 m rulle	862496672
3000 K, 5 m rulle	862496673
4000 K, 5 m rulle	862496674
2700 K, löpmeter	862496672-LÖP
3000 K, löpmeter	862496673-LÖP
4000 K, löpmeter	862496674-LÖP

LED-Strip HQ IP67 14,4 W/m

2700 K, 5 m rulle	8624144672
3000 K, 5 m rulle	8624144673
4000 K, 5 m rulle	8624144674
2700 K, löpmeter	8624144672-LÖP
3000 K, löpmeter	8624144673-LÖP
4000 K, löpmeter	8624144674-LÖP

Kan klippas till valfri längd var 10:e centimeter, förutom 9,6 W som kan klippas var 5:e centimeter. Beställes i rulle om 5 meter eller per löpmeter.