



LED-Strip RGBW

LED-Strip med 4-i-1-chip teknik, vit diod + RGB i samma chip. Kan styras tillsammans eller var för sig som ger en oändlig möjlighet att skapa olika färger att blanda med vita färgtoner.

Specifikationer

Systemeffekt	19,2 W/m
Spänning	24V DC
Nätspänning	N/A
Kelvin (CCT) och ljusfärg	RGB + 3000 K (varmvit) eller 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	Röd 120 lm Grön 300 lm Blå 110 lm Vit 420 lm
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	N/A
Spridningsvinkel	120°
Antal LED/m	60
IP-klass	20
Montering	Självhäftande tejp
Bredd	12 mm
Håltagning	N/A
Höjd infälld del	N/A
Vikt	0,1 kg
Armaturstomme	PCB
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L70) 40,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	N/A
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

LED-Strip RGBW

RGB + 3000 K, 19,2 W/m, 24V, Rulle 5m	RGBW8624192203
RGB + 4000 K, 19,2 W/m, 24V, Rulle 5m	RGBW8624192204
RGB + 3000 K, 19,2 W/m, 24V, Löpande m	RGBW8624192203-LÖP
RGB + 4000 K, 19,2 W/m, 24V, Löpande m	RGBW8624192204-LÖP

Kan klippas till valfri längd var 10:e cm.
Beställes i rulle om 5 meter eller per löpmeter.